

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna
strana

Navodnjavanje
parkova

Uređenje zelenih
površina

Raster
za travu

BAŠ Sve... za
poljoprivredu

Kontakt



I-90™

Rasprskivači velikih performansi sa najvećim prečnikom zalivanja. Vrlo pogodni za velike i otvorenih zelene površine. Koriste se za navodnjavanje parkova, sportskih terena i slično.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Ugrađeni, ekstra izdržljivi gumeni poklopac
štiti glavu od mehaničkih oštećenja i prljavštine

Široki asortiman izmenljivih dizni

sa 6 izmenljivih dizni moguće je rešiti i zadovoljiti svaki zadatak zalivanja, 6 boja omogućuje brzu identifikaciju

Lako servisiranje glave rasprskivača

brz i jednostavan prilaz delovima i mehanizmu pri podešavanju ili servisiranju

Zatvoreno kućište rasprskivača
apsolutna zaštita od prljavštine

Dokazano izdržljiv unutrašnji mehanizam

samo potkrepljuje pojam pouzdanosti ovog modela

Snažna povratna opruga

izdignuta glava rasprskivača po prestanku rada pod bilo kojim uslovima vraća se u uvučeni položaj

MODELI

- 1 - I-90 36V - 360°
- 2 - I-90 ADV - podesiv od 40°-360°

DIMENZIJE ZA OBA

Ukupna visina:

28,0 cm

Rotor u radu izlazi:

7,6 cm

Vidljiva površina glave:

ø8,9 cm

1/2" unutrašnji navoj:

NPT ili BSP

RADNI PARAMETRI

I-90 36V

• **Propusna moć (protok vode):**

113-263 lit/min (6,77-15,76 m³/čas)

• **Radni pritisak:**

4,0-7,0 bara (413-690 kPa)

• **Prečnik zalivanja:**

21,0-29,3 m

I-90 ADV

• **Propusna moć (protok vode):**

116-264 lit/min (6,97-15,85 m³/čas)

• **Radni pritisak:**

4,0-7,0 bara (413-690 kPa)

• **Prečnik zalivanja:**

20,4-27,4 m

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna
strana

Navodnjavanje
parkova

Uređenje zelenih
površina

Raster
za travu

BAŠ Sve... za
poljoprivredu

Kontakt



Rotacioni rasprskivač I-90-ADV

Tip	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
33 Sivi	4.1	413	20.4	6.97	116.2	33	39
	4.8	482	20.4	7.52	125.3	36	42
	5.5	551	20.7	8.06	134.4	38	43
	6.2	620	21.0	8.56	142.7	39	45
	6.9	689	21.3	9.04	150.6	40	46
38 Crveni	4.1	413	21.0	7.72	128.7	35	40
	4.8	482	21.3	8.38	139.7	37	43
	5.5	551	21.9	9.04	150.6	38	43
	6.2	620	22.3	9.61	160.1	39	45
	6.9	689	22.9	10.02	167.0	38	44
43 Tamno braon	4.1	413	21.3	8.79	146.5	39	45
	4.8	482	21.6	9.54	159.0	41	47
	5.5	551	21.9	10.11	168.4	42	48
	6.2	620	22.3	10.81	180.2	44	50
	6.9	689	22.3	10.97	182.8	44	51
48 Tamno zeleni	4.8	482	22.9	10.67	177.9	41	47
	5.5	551	23.5	11.40	190.0	41	48
	6.2	620	24.1	12.11	201.7	42	48
	6.9	689	24.7	12.72	212.0	42	48
53 Tamno plavi	4.8	482	24.1	11.02	183.6	38	44
	5.5	551	24.7	12.13	202.1	40	46
	6.2	620	25.9	12.95	215.7	39	45
	6.9	689	26.2	13.51	225.2	39	45
63 Crni	4.8	482	25.6	13.83	230.5	42	49
	5.5	551	26.2	14.49	241.5	42	49
	6.2	620	26.8	15.10	251.7	42	48
	6.9	689	27.4	15.85	264.2	42	49

Rotacioni rasprskivač I-90-36V

Tip	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
33 Sivi	4.1	413	21.6	6.77	112.8	14	17
	4.8	482	22.6	7.31	121.9	14	17
	5.5	551	23.2	7.81	130.2	15	17
	6.2	620	23.8	8.36	139.3	15	17
	6.9	689	24.4	8.77	146.1	15	17
38 Crveni	4.1	413	22.6	7.56	126.0	15	17
	4.8	482	23.5	8.20	136.6	15	17
	5.5	551	24.1	8.72	145.3	15	17
	6.2	620	24.4	9.29	154.8	16	18
	6.9	689	25.0	9.72	162.0	16	18
43 Tamno braon	4.1	413	23.5	8.65	144.2	16	18
	4.8	482	24.1	9.29	154.8	16	19
	5.5	551	25.0	9.97	166.2	16	18
	6.2	620	25.3	10.56	176.0	17	19
	6.9	689	25.6	11.02	183.6	17	19
48 Tamno zeleni	4.8	482	25.0	10.52	175.2	17	19
	5.5	551	26.2	11.27	187.7	16	19
	6.2	620	27.1	11.92	198.7	16	19
	6.9	689	27.4	12.45	207.4	17	19
53 Tamno plavi	4.8	482	25.9	11.47	191.1	17	20
	5.5	551	26.8	12.15	202.5	17	20
	6.2	620	27.4	13.04	217.3	17	20
	6.9	689	28.0	13.51	225.2	17	20
63 Crni	4.8	482	27.4	13.76	229.4	18	21
	5.5	551	28.0	14.35	239.2	18	21
	6.2	620	28.6	14.97	249.4	18	21
	6.9	689	29.3	15.76	262.7	18	21