

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna
strana

Navodnjavanje
parkova

Uređenje zelenih
površina

Raster
za travu

BAŠ Sve... za
poljoprivredu

Kontakt



PGP™

Standard i za projektante i za izvođače zalivnih sistema. U svetu najpopularniji i najviše upotrebljavan rasprskivač u zalivnim sistemima za bašte i javne površine.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Ugrađeni gumeni poklopac štiti od prljavštine

Potpun izbor raznih izmenljivih dizni

sa 12 normalnih i 7 niskougaonih dizni, moguće je rešiti i zadovoljiti svaki zadatak zalivanja

Modeli koji rotiraju u rasponu između 40°-360°

moguće je brzo i jednostavno podešavanje, kako u vreme neaktivnosti tako i za vreme zalivanja

Otporni, vodom podmazivani zupčasti mehanizam za rotaciju

vreme je pokazalo da ovo izvanredno rešenje dugi niz godina obezbeđuje pouzdanu rotaciju

Velika korpa za filtriranje vode

došao je kraj zapušavanju rasprskivača jer veći i kvalitetniji filter zadržava srazmerno više prljavštine

MODELI

- 1 - PGS - Shrub
- 2 - PGP - 4" (izlazi 10 cm)
- 3 - PGH - 12" (izlazi 30 cm)



DIMENZIJE

Ukupna visina:

PGS - 19,0 cm

PGP - 19,0 cm

PGH - 43,0 cm

3/4" unutrašnji navoj

Vidljiva površina glave:

ø4,0 cm

RADNI PARAMETRI

• **Propusna moć (protok vode):**

1,9-54,5 lit/min (0,11-3,27 m³/čas)

• **Radni pritisak:**

2,1-4,8 bara (206-482 kPa)

• **Prečnik zalivanja:**

6,7-15,9 m

• **Količina padavina:**

10 mm/čas pri pritisku od 3,4 bara, na srednjoj udaljenosti za dati radius zalivanja (između 7,6-13,7 m)

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna
strana

Navodnjavanje
parkova

Uređenje zelenih
površina

Raster
za travu

BAŠ Sve... za
poljoprivredu

Kontakt



Rotacioni rasprskivač PGP

Tip	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
1	2.1	206	8.5	0.11	1.9	3	4
	2.8	275	8.8	0.14	2.3	3	4
	3.4	344	8.8	0.16	2.7	4	5
	4.1	413	9.1	0.18	3.0	4	5
2	2.1	206	8.8	0.16	2.6	4	5
	2.8	275	9.1	0.18	3.0	4	5
	3.4	344	9.1	0.20	3.4	5	6
	4.1	413	9.4	0.23	3.8	5	6
3	2.1	206	9.1	0.20	3.4	5	6
	2.8	275	9.4	0.23	3.8	5	6
	3.4	344	9.4	0.27	4.5	6	7
	4.1	413	9.8	0.30	4.9	6	7
4	2.1	206	9.8	0.27	4.5	6	7
	2.8	275	10.1	0.32	5.3	6	7
	3.4	344	10.4	0.36	6.1	7	8
	4.1	413	10.4	0.41	6.8	8	9
5	2.1	206	10.4	0.36	6.1	7	8
	2.8	275	11.0	0.41	6.8	7	8
	3.4	344	11.6	0.45	7.6	7	8
	4.1	413	11.6	0.50	8.3	7	9
6	2.1	206	10.4	0.45	7.6	8	10
	2.8	275	11.0	0.55	9.1	9	10
	3.4	344	11.6	0.61	10.2	9	11
	4.1	413	11.6	0.66	11.0	10	11
7	2.1	206	10.4	0.59	9.8	11	13
	2.8	275	11.6	0.68	11.4	10	12
	3.4	344	12.2	0.77	12.9	10	12
	4.1	413	12.2	0.84	14.0	11	13
8	2.1	206	11.3	0.73	12.1	11	13
	2.8	275	11.9	0.84	14.0	12	14
	3.4	344	12.5	0.89	14.8	11	13
	4.1	413	12.8	1.04	17.4	13	15
9	2.1	206	11.6	0.82	13.6	12	14
	2.8	275	12.5	0.98	16.3	13	14
	3.4	344	13.4	1.18	19.7	13	15
	4.1	413	13.7	1.25	20.8	13	15
10	2.8	275	13.4	1.36	22.7	15	17
	3.4	344	14.0	1.54	25.7	16	18
	4.1	413	14.3	1.73	28.8	17	19
	4.8	482	14.9	1.86	31.0	17	19
11	2.8	275	14.0	1.82	30.3	18	21
	3.4	344	14.6	2.02	33.7	19	22
	4.1	413	15.2	2.23	37.1	19	22
	4.8	482	15.5	2.39	39.7	20	23
12	2.8	275	14.0	2.38	39.7	24	28
	3.4	344	14.6	2.70	45.0	25	29
	4.1	413	15.2	2.88	48.1	25	29
	4.8	482	15.8	3.20	53.4	25	29

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna
strana

Navodnjavanje
parkova

Uređenje zelenih
površina

Raster
za travu

BAŠ Sve... za
poljoprivredu

Kontakt



Rotacioni rasprskivač PGP niskog ugla zalivanja

Tip	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
4	2.1	206	6.7	0.32	5.3	14	16
	2.8	275	7.3	0.39	6.4	14	17
	3.4	344	7.9	0.41	6.8	13	15
	4.1	413	8.5	0.45	7.6	12	14
5	2.1	206	7.6	0.36	6.1	13	14
	2.8	275	8.2	0.43	7.2	13	15
	3.4	344	8.5	0.48	7.9	13	15
	4.1	413	9.1	0.52	8.7	12	14
6	2.1	206	8.2	0.48	7.9	14	16
	2.8	275	9.1	0.57	9.5	14	16
	3.4	344	10.1	0.64	10.6	13	15
	4.1	413	10.7	0.68	11.4	12	14
7	2.1	206	8.8	0.64	10.6	16	19
	2.8	275	9.8	0.70	11.7	15	17
	3.4	344	10.7	0.80	13.2	14	16
	4.1	413	11.3	0.86	14.4	14	16
8	2.1	206	9.4	0.77	12.9	17	20
	2.8	275	10.4	0.89	14.8	16	19
	3.4	344	11.3	1.00	16.7	16	18
	4.1	413	11.6	1.07	17.8	16	18
9	2.1	206	10.1	0.98	16.3	19	22
	2.8	275	11.3	1.14	18.9	18	21
	3.4	344	12.2	1.27	21.2	17	20
	4.1	413	12.8	1.39	23.1	17	20
10	2.8	275	11.6	1.48	24.6	22	25
	3.4	344	12.2	1.66	27.6	22	26
	4.1	413	12.8	1.82	30.3	22	26
	4.8	482	13.4	1.95	32.6	22	25
P	Čep za isključivanje odabranih rasprskivača za vreme održavanja ili popravke.						