

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

Modeli senzora
za kišu

Mini-Clik®

Rain-Clik®

Wind-Clik®



Početna
strana

Navodnjavanje
parkova

Uređenje zelenih
površina

Raster
za travu

BAŠ Sve... za
poljoprivredu

Kontakt



Wireless Rain-Clik®

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Jedinstvena "Hunter" osobina brze reakcije

Nije potrebna akumulacija vode da bi uređaj izvršio isključenje sistema

Modularne montažne osobine

Širok izbor mogućnosti za montažu, zavisno od radnih uslova; u žljebu, na zidu ili na stubu

Podesiv za maksimalno suve periode

Podešavanje za restart zalivanja pod različitim uslovima i količinama padavina

Održavanje čistoće i ispravnosti patentom zaštićenog senzorskog mehanizma

Nema potrebe - samo podesi i zaboravi

Priloženo 7,5 m dvožilnog kabela odgovarajuće dimenzije

Jednostavna i brza ugradnja na postojeći ili na nov zalivni sistem

Opcionalni prekidač za isključenje

Daje dodatnu fleksibilnost sistema

Pet godina garancije

"Hunter" svoje proizvode prodaje i po potrebi zamenjuje pod najboljim industrijskim garancijama

MODELI

1 - Rain-Clik - standardni (prekidač zatvoren)

2 - Rain-Clik-NO - sa otvorenim prekidačem

DIMENZIJE

Prečnik:

8 cm (3 1/4")

Visina:

5 cm (2")

RADNI PARAMETRI

• Ožičenje:

Stanje je "podrazumevano zatvoreno" ili "podrazumevano otvoreno"

• Potrebno vreme za isključenje zalivnog sistema:

Od 2 do 5 minuta sa uključenom osobinom brze reakcije

• Vreme oporavka (resetovanja) kod uređaja za osobinu brze reakcije:

Maksimalno 4 časa, pod uslovima suvog sunčanog vremena

• Vreme oporavka (resetovanja) kod uređaja za punu kompenzaciju nivoa padavina:

Maksimalno 3 dana, pod uslovima suvog sunčanog vremena

• Prekidačke osobine:

Jednopolni, dvožilni za el. napon 24 V i jačinu struje 3 A

• Radna temperatura:

Od 0° C do 54° C

• Prsten otvora pogodan je za podešavanje vremena odloženog oporavka (reseta).

• Izrađen od UV stabilnih materijala sa postojećim bojama.

• Odgovara UL propisu.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

• Prekidač, 24 V, 3 A