

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

Modeli senzora  
za kišu

Mini-Clik®

Rain-Clik®

Wind-Clik®



## Wind-Clik®

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

#### Dizajniran za dve vrste operacija

Svaka izvedba može biti sa "podrazumevano otvorenim" ili sa "podrazumevano zatvorenim" osnovnim stanjem

#### Podesiv za delovanje pri raznim brzinama vetra

Podešavanje za isključenje zalivnog sistema je moguće u rasponu za brzinu vetra između 22 i 65 km/h (od 6 do 18 m/sec)

#### Reset (oporavak) je podesiv po brzini vetra

Moguće je podesiti reset uređaja, u zavisnosti od lokalnih uslova, za brzinu vetra između 15 i 45 km/h (od 4 do 12,5 m/sec)

#### Može kontrolisati sisteme sa fontanama

Eliminiše se prelivanje i razbacivanje vodenog zraka fontane, pri vetrovitim uslovima

### DIMENZIJE

#### Visina:

10 cm (3,9")

#### Prečnik rotora za vetar:

13 cm (5")

### RADNI PARAMETRI

#### • Osobine prekidača:

240 V naizmeniči napon za jačinu struje do 5 A

#### • Električne osobine:

Radni napon 24 V, 5 A sa "podrazumevano otvorenim" ili "podrazumevano zatvorenim" stanjem prekidača (strujnog kruga)

#### • Podesivost za izmerenu brzinu vetra:

Aktiviranje: 22-65 km/h (6-18 m/sec)

Reset: 15 - 45 km/h (4 - 12,5 m/sec)

#### • Montaža:

Uređaj se može nataknuti na PVC ili sličnu cev od 2", odnosno uz pomoć adaptera (koji je priložen uz uređaj) na držač od 1/2"

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina

Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt

