

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI  
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY  
rasprskivači  
Pro-Spray

PS

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina

Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt



## Pro-Spray™

**Izdržljiv i udoban, ali pre svega svestran. Upotrebljiv, kako sa vlastitim diznama sa podesivim ili fiksnim uglom raspršivanja, tako i sa drugim modelima dizni koje su izrađene sa standardnim unutrašnjim navojem.**

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

**Izrada tela i poklopca su prilagođeni intenzivnom radu** specijalno izveden navoj, koji može da podnese i najteže uslove okoline i korišćenja

**Višenamenski zaptivač, koji pod uticajem pritiska sprečava isticanje vode pored glave rasprskivača koja se izdiže iz tla** lako se demontira i čisti, a materijal od koga je načinjen, u interesu dugotrajnosti, sadrži dodatke koji su otporni na ultraljubičasto zračenje

**Moguća je upotreba svih vrsta dizni sa unutrašnjim navojem** mogu da se uvrte dizne sa fiksnim ili sa podesivim uglom raspršivanja, kao i specijalne dizne

**Nepovratni ventil koji se može ugraditi je sposoban da izdrži i pritisak vodenog stuba od 2,1 m** sprečava da se iz rasprskivača koji su na nižem terenu, izliva voda i stvaraju bare oko zalivne glave

**Položaj izdižućeg dela tj. glave rasprskivača se može podešavati**

čak i za vreme rada, moguće je brzo podesiti polazni položaj mlaza vode iz prskalice

**Snažna povratna opruga** izdignuta glava rasprskivača po prestanku rada pod bilo kojim uslovima vraća se u uvučeni položaj

**Novi tip ispirajuće dizne, koja se isporučuje uz rasprskivač** omogućeno je upravljano ispiranje rasprskivača

### MODELI

- 1 - PROS-00** - Shrub
- 2 - PROS-04** - 4" (izlazi 10 cm)
- 3 - PROS-06** - 6" (izlazi 15 cm)
- 4 - PROS-12** - 12" (izlazi 30 cm)



### DIMENZIJE

**Ukupna visina:**  
 PROS-04 - 15,5 cm  
 PROS-06 - 22,5 cm  
 PROS-12 - 41,0 cm  
 1/2" unutrašnji navoj  
**Vidljiva površina glave:**  
 ø5,7 cm

### RADNI PARAMETRI

- **Propusna moć (protok vode):**  
0,4 lit/min (0,02 m<sup>3</sup>/čas)
- **Radni pritisak:**  
1,0-4,8 bara (103-482 kPa)

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI  
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY  
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina

Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt



## Pro-Spray® rasprskivač

Ugao	Pritisak bar kPa		7A ● Radijus 2.1 m Podesiv od 25° do 360° Rotacija: 0° Boja: braon				10A ● Radijus 3.0 m Podesiv od 25° do 360° Rotacija: 15° Boja: crvena					
	1.4	1.7	Radijus m	Protok m³/h	l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲		Radijus m	Protok m³/h	l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲	
45° ▶	1.4	137	1.8	0.04	0.6	92	107	2.7	0.04	0.6	41	47
	1.7	172	2.1	0.04	0.7	76	88	3.0	0.04	0.7	37	43
	2.1	206	2.1	0.06	0.9	96	111	3.0	0.06	0.9	47	54
	2.4	241	2.4	0.06	1.0	79	92	3.4	0.06	1.0	42	49
	2.8	275	2.7	0.08	1.4	89	103	3.7	0.08	1.4	50	58
90° ◐	1.4	137	1.8	0.08	1.3	92	107	2.7	0.08	1.3	41	47
	1.7	172	2.1	0.09	1.5	78	90	3.0	0.09	1.5	38	44
	2.1	206	2.1	0.11	1.9	98	113	3.0	0.11	1.9	48	55
	2.4	241	2.4	0.12	1.9	78	90	3.4	0.12	1.9	41	48
	2.8	275	2.7	0.17	2.8	88	102	3.7	0.17	2.8	50	57
120° ◑	1.4	137	1.8	0.10	1.7	92	106	2.7	0.10	1.7	41	47
	1.7	172	2.1	0.12	2.0	78	90	3.0	0.12	2.0	38	44
	2.1	206	2.1	0.15	2.5	97	112	3.0	0.15	2.5	48	55
	2.4	241	2.4	0.15	2.6	78	90	3.4	0.15	2.6	41	48
	2.8	275	2.7	0.22	3.7	88	101	3.7	0.22	3.7	49	57
180° ◒	1.4	137	1.8	0.16	2.6	92	107	2.7	0.16	2.6	41	47
	1.7	172	2.1	0.18	3.0	78	90	3.0	0.18	3.0	38	44
	2.1	206	2.1	0.22	3.7	97	112	3.0	0.22	3.7	47	55
	2.4	241	2.4	0.23	3.9	78	90	3.4	0.23	3.9	41	48
	2.8	275	2.7	0.33	5.6	88	102	3.7	0.33	5.6	50	57
240° ◓	1.4	137	1.8	0.21	3.4	93	107	2.7	0.21	3.4	41	48
	1.7	172	2.1	0.23	3.9	78	90	3.0	0.23	3.9	38	44
	2.1	206	2.1	0.29	4.9	97	112	3.0	0.29	4.9	48	55
	2.4	241	2.4	0.31	5.1	78	90	3.4	0.31	5.1	41	48
	2.8	275	2.7	0.44	7.4	88	102	3.7	0.44	7.4	50	57
270° ◔	1.4	137	1.8	0.23	3.8	92	107	2.7	0.23	3.8	41	47
	1.7	172	2.1	0.26	4.4	78	90	3.0	0.26	4.4	38	44
	2.1	206	2.1	0.33	5.6	97	112	3.0	0.33	5.6	48	55
	2.4	241	2.4	0.35	5.8	78	90	3.4	0.35	5.8	41	48
	2.8	275	2.7	0.50	8.3	88	102	3.7	0.50	8.3	50	57
360° ◕	1.4	137	1.8	0.31	5.1	92	107	2.7	0.31	5.1	41	47
	1.7	172	2.1	0.35	5.9	78	90	3.0	0.35	5.9	38	44
	2.1	206	2.1	0.44	7.4	97	112	3.0	0.44	7.4	48	55
	2.4	241	2.4	0.46	7.7	78	90	3.4	0.46	7.7	41	48
	2.8	275	2.7	0.66	11.1	88	102	3.7	0.66	11.1	50	57

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI  
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY  
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina










Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt



## Pro-Spray® rasprskivač

		12A  Radijus 3.7 m Podesiv od 25° do 360° Rotacija: 28° Boja: zelena						15A  Radijus 4.6 m Podesiv od 25° do 360° Rotacija: 28° Boja: crna					
Ugao	Pritisak bar kPa		Radijus m	Protok m³/h l/min		Vod. talog mm/h ■ ▲		Radijus m	Protok m³/h l/min		Vod. talog mm/h ■ ▲		
	45° 	1.4		137	3.4	0.06	1.0		44	50	4.2	0.09	1.5
	1.7	172	3.7	0.06	1.1	38	44	4.5	0.10	1.6	37	43	
	2.1	206	3.7	0.08	1.4	49	56	4.5	0.11	1.8	40	47	
	2.4	241	4.0	0.09	1.4	44	51	4.8	0.12	1.9	39	45	
	2.8	275	4.3	0.10	1.6	42	48	5.2	0.13	2.1	38	44	
90° 	1.4	137	3.4	0.12	2.0	43	49	4.2	0.17	2.9	38	44	
	1.7	172	3.7	0.13	2.1	38	44	4.5	0.20	3.3	37	43	
	2.1	206	3.7	0.16	2.7	48	56	4.5	0.21	3.5	40	47	
	2.4	241	4.0	0.17	2.9	44	51	4.8	0.23	3.9	39	45	
	2.8	275	4.3	0.19	3.2	42	48	5.2	0.26	4.3	38	44	
120° 	1.4	137	3.4	0.16	2.7	43	50	4.2	0.23	3.9	38	44	
	1.7	172	3.7	0.17	2.8	38	44	4.5	0.26	4.3	37	43	
	2.1	206	3.7	0.22	3.6	48	56	4.5	0.28	4.7	40	47	
	2.4	241	4.0	0.23	3.8	44	51	4.8	0.31	5.2	39	45	
	2.8	275	4.3	0.25	4.2	42	48	5.2	0.34	5.7	38	44	
180° 	1.4	137	3.4	0.24	4.1	43	50	4.2	0.35	5.8	38	44	
	1.7	172	3.7	0.26	4.3	38	44	4.5	0.39	6.5	37	43	
	2.1	206	3.7	0.33	5.4	48	56	4.5	0.42	7.0	40	47	
	2.4	241	4.0	0.35	5.8	44	51	4.8	0.47	7.8	39	45	
	2.8	275	4.3	0.38	6.4	42	48	5.2	0.51	8.6	38	44	
240° 	1.4	137	3.4	0.32	5.4	43	50	4.2	0.47	7.8	38	44	
	1.7	172	3.7	0.34	5.7	38	44	4.5	0.52	8.7	37	43	
	2.1	206	3.7	0.43	7.2	48	56	4.5	0.56	9.4	40	47	
	2.4	241	4.0	0.46	7.7	44	51	4.8	0.62	10.4	39	45	
	2.8	275	4.3	0.51	8.5	42	48	5.2	0.68	11.4	38	44	
270° 	1.4	137	3.4	0.36	6.1	43	50	4.2	0.52	8.7	38	44	
	1.7	172	3.7	0.38	6.4	38	44	4.5	0.59	9.8	37	43	
	2.1	206	3.7	0.49	8.1	48	56	4.5	0.63	10.6	40	47	
	2.4	241	4.0	0.52	8.6	44	51	4.8	0.70	11.7	39	45	
	2.8	275	4.3	0.57	9.5	42	48	5.2	0.77	12.8	38	44	
360° 	1.4	137	3.4	0.48	8.1	43	50	4.2	0.70	11.7	38	44	
	1.7	172	3.7	0.51	8.5	37	43	4.5	0.78	13.0	37	43	
	2.1	206	3.7	0.65	10.8	48	56	4.5	0.84	14.1	40	47	
	2.4	241	4.0	0.69	11.5	44	51	4.8	0.94	15.6	39	45	
	2.8	275	4.3	0.76	12.7	42	48	5.2	1.03	17.1	38	44	

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI  
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY  
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina

Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt










## Pro-Spray® rasprskivač

**17A**

Radius 5.2 m  
Podesiv od 25° do 360°  
Rotacija: 28°  
Boja: siva



Ugao	Pritisak		Radijus m	Protok		Vod. talog mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
45° 	1.4	137	4.9	0.11	1.8	37	42
	1.7	172	5.2	0.13	2.1	38	44
	2.1	206	5.5	0.14	2.3	41	47
	2.4	241	5.5	0.14	2.4	38	44
	2.8	275	5.8	0.16	2.6	37	43
90° 	1.4	137	4.9	0.22	3.7	37	43
	1.7	172	5.2	0.26	4.3	38	44
	2.1	206	5.5	0.27	4.6	41	47
	2.4	241	5.5	0.29	4.8	38	44
	2.8	275	5.8	0.31	5.2	37	43
120° 	1.4	137	4.9	0.29	4.9	37	43
	1.7	172	5.2	0.34	5.7	38	44
	2.1	206	5.5	0.36	6.1	41	47
	2.4	241	5.5	0.38	6.3	38	44
	2.8	275	5.8	0.42	7.0	37	43
180° 	1.4	137	4.9	0.44	7.3	37	43
	1.7	172	5.2	0.51	8.5	38	44
	2.1	206	5.5	0.55	9.1	41	47
	2.4	241	5.5	0.57	9.5	38	44
	2.8	275	5.8	0.63	10.5	37	43
240° 	1.4	137	4.9	0.59	9.7	37	43
	1.7	172	5.2	0.68	11.3	38	44
	2.1	206	5.5	0.73	12.1	41	47
	2.4	241	5.5	0.76	12.7	38	44
	2.8	275	5.8	0.83	13.9	37	43
270° 	1.4	137	4.9	0.66	11.0	37	43
	1.7	172	5.2	0.77	12.8	38	44
	2.1	206	5.5	0.82	13.7	41	47
	2.4	241	5.5	0.86	14.3	38	44
	2.8	275	5.8	0.94	15.7	37	43
360° 	1.4	137	4.9	0.88	14.6	37	43
	1.7	172	5.2	1.02	17.0	38	44
	2.1	206	5.5	1.09	18.2	41	47
	2.4	241	5.5	1.14	19.0	38	44
	2.8	275	5.8	1.25	20.9	37	43

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI  
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY  
rasprskivači  
Pro-Spray

PS

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina















Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt



## Dizne fiksnog ugla

		<b>7</b>  Radijus 2.1 m Fiksni (1/4, 1/2 i pun krug) Rotacija: 0° Boja: braon						<b>10</b>  Radijus 3.0 m Fiksni (1/4, 1/2 i pun krug) Rotacija: 15° Boja: crvena						
Ugao	Pritisak bar kPa	Radijus m	Protok m³/h l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲		Radijus m	Protok m³/h l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲						
90° 	1.4	137	1.8	0.04	0.6	46	53	2.7	0.08	1.3	10	12		
	1.7	172	2.1	0.04	0.7	38	44	3.0	0.09	1.5	38	44		
	2.1	206	2.1	0.06	0.9	48	55	3.0	0.11	1.9	48	55		
	2.4	241	2.4	0.06	1.0	50	58	3.4	0.12	1.9	41	48		
	2.8	275	2.7	0.08	1.4	58	67	3.7	0.17	2.8	50	57		
180° 	1.4	137	1.8	0.08	1.3	46	53	2.7	0.16	2.6	41	47		
	1.7	172	2.1	0.09	1.5	38	44	3.0	0.18	3.0	38	44		
	2.1	206	2.1	0.11	1.8	48	55	3.0	0.22	3.7	47	55		
	2.4	241	2.4	0.12	1.9	38	44	3.4	0.23	3.9	41	48		
	2.8	275	2.7	0.16	2.7	43	50	3.7	0.33	5.6	50	57		
360° 	1.4	137	1.8	0.15	2.5	45	53	2.7	0.31	5.1	41	47		
	1.7	172	2.1	0.17	5.9	38	44	3.0	0.35	5.9	38	44		
	2.1	206	2.1	0.22	3.6	47	55	3.0	0.44	7.4	48	55		
	2.4	241	2.4	0.23	3.8	38	44	3.4	0.46	7.7	41	48		
	2.8	275	2.7	0.32	5.4	43	50	3.7	0.66	11.1	50	57		
		<b>12</b>  Radijus 3.7 m Fiksni (1/4, 1/2 i pun krug) Rotacija: 28° Boja: zelena						<b>15</b>  Radijus 4.6 m Fiksni (1/4, 1/2 i pun krug) Rotacija: 28° Boja: crna						
Ugao	Pritisak bar kPa	Radijus m	Protok m³/h l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲		Radijus m	Protok m³/h l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲						
90° 	1.4	137	3.4	0.12	2.0	43	49	4.3	0.18	2.9	38	44		
	1.7	172	3.7	0.13	2.1	38	44	4.6	0.20	3.3	38	44		
	2.1	206	3.7	0.16	2.7	48	56	4.6	0.21	3.5	40	47		
	2.4	241	4.0	0.17	2.9	44	51	4.9	0.24	3.9	39	45		
	2.8	275	4.3	0.19	3.2	42	48	5.2	0.26	4.3	38	44		
180° 	1.4	137	3.4	0.24	4.1	43	50	4.3	0.35	5.9	38	44		
	1.7	172	3.7	0.26	4.3	38	44	4.6	0.40	6.6	38	44		
	2.1	206	3.7	0.33	5.4	48	56	4.6	0.42	7.0	40	47		
	2.4	241	4.0	0.35	5.8	44	51	4.9	0.47	7.8	39	45		
	2.8	275	4.3	0.38	6.4	42	48	5.2	0.52	8.6	38	44		
360° 	1.4	137	3.4	0.48	8.1	43	50	4.3	0.70	11.7	38	44		
	1.7	172	3.7	0.51	8.5	38	44	4.6	0.80	13.2	38	44		
	2.1	206	3.7	0.65	10.8	48	56	4.6	0.84	14.0	40	47		
	2.4	241	4.0	0.69	11.5	44	51	4.9	0.94	15.6	39	45		
	2.8	275	4.3	0.76	12.7	42	48	5.2	1.03	17.2	38	44		
		<b>17</b>  Radijus 5.2 m Fiksni (1/4, 1/2 i pun krug) Rotacija: 28° Boja: siva												
Ugao	Pritisak bar kPa	Radijus m	Protok m³/h l/min	Vod. talog mm/h ■ ▲										
90° 	1.4	137	4.9	0.22	3.7	37	43							
	1.7	172	5.2	0.26	4.3	38	44							
	2.1	206	5.5	0.27	4.6	41	47							
	2.4	241	5.5	0.29	4.8	38	44							
	2.8	275	5.8	0.31	5.2	37	43							
180° 	1.4	137	Uskoro											
	1.7	172												
	2.1	206												
	2.4	241												
	2.8	275												
360° 	1.4	137	Uskoro											
	1.7	172												
	2.1	206												
	2.4	241												
	2.8	275												

# Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

ROTACIONI  
rasprskivači

PGP

PGJ

I-90

SPRAY  
rasprskivači

Pro-Spray

PS

Početna  
strana

Navodnjavanje  
parkova

Uređenje zelenih  
površina

Raster  
za travu

BAŠ Sve... za  
poljoprivredu

Kontakt



## Dizne za uske površine

Boja: plava

Tip	Pritisak		Širina x dužina m	Protok		Vod.talog	
	bar	kPa		m³/h	l/min	mm/h	mm/h
LCS-515 	1.4	137	1.2 x 4.3	0.12	2.1	24	
	1.7	172	1.5 x 4.6	0.14	2.3	20	
	2.1	206	1.5 x 4.6	0.15	2.5	21	
	2.4	241	1.5 x 4.6	0.16	2.6	23	
Levi	2.8	275	1.5 x 4.6	0.17	2.8	24	
RCS-515 	1.4	137	1.2 x 4.3	0.12	2.1	24	
	1.7	172	1.5 x 4.6	0.14	2.3	20	
	2.1	206	1.5 x 4.6	0.15	2.5	21	
	2.4	241	1.5 x 4.6	0.16	2.6	23	
Desni	2.8	275	1.5 x 4.6	0.17	2.8	24	
SS-530 	1.4	137	1.2 x 8.5	0.25	4.2	24	
	1.7	172	1.5 x 9.1	0.27	4.5	20	
	2.1	206	1.5 x 9.1	0.30	4.9	21	
	2.4	241	1.5 x 9.1	0.32	5.3	23	
Srednji	2.8	275	1.5 x 9.1	0.34	5.7	24	

## Micro-Spray dizne

Ugao	Pritisak		Tip	Radijus m	Protok		Vod.talog mm/h	
	bar	kPa			m³/h	l/min	■	▲
90° 	1.7	172	MS-Q	1.5	0.03	0.45	47	54
	2.8	275		1.5	0.03	0.53	55	63
	4.1	413		1.5	0.03	0.53	55	63
180° 	1.7	172	MS-H	1.5	0.06	0.95	49	56
	2.8	275		1.5	0.06	1.06	55	63
	4.1	413		1.5	0.07	1.10	57	65
360° 	1.7	172	MS-F	1.5	0.11	1.89	49	56
	2.8	275		1.5	0.13	2.12	55	63
	4.1	413		1.5	0.13	2.20	57	65

## Dizne malog radijusa

		Boja: svetlo braon					Boja: svetlo zelena							
Ugao	Pritisak		Tip	Radijus m	Protok		Vod.talog mm/h		Tip	Radijus m	Protok		Vod.talog mm/h	
	bar	kPa			m³/h	l/min	■	▲			m³/h	l/min	■	▲
90° 	1.4	137	2Q	0.6	0.02	0.34	220	254	4Q	1.2	0.05	0.76	122	141
	1.7	172		0.6	0.02	0.38	244	282		1.2	0.05	0.81	134	155
	2.1	206		0.6	0.02	0.42	269	311		1.2	0.05	0.83	134	155
	2.4	241		0.6	0.03	0.45	293	339		1.2	0.05	0.91	147	169
	2.8	275		0.6	0.03	0.53	342	395		1.2	0.05	0.91	147	169
180° 	1.4	137	2H	0.6	0.03	0.45	147	169	4H	1.2	0.09	1.55	125	145
	1.7	172		0.6	0.03	0.53	171	198		1.2	0.10	1.63	131	152
	2.1	206		0.6	0.04	0.61	196	226		1.2	0.10	1.67	134	155
	2.4	241		0.6	0.04	0.68	220	254		1.2	0.10	1.74	141	162
	2.8	275		0.6	0.04	0.68	220	254		1.2	0.10	1.74	141	162
		Boja: svetlo plava												
Ugao	Pritisak		Tip	Radijus m	Protok		Vod.talog mm/h							
	bar	kPa			m³/h	l/min	■	▲						
90° 	1.4	137	6Q	1.8	0.11	1.78	128	147						
	1.7	172		1.8	0.11	1.85	133	154						
	2.1	206		1.8	0.12	1.93	139	160						
	2.4	241		1.8	0.12	1.97	141	163						
	2.8	275		1.8	0.12	1.97	141	163						
180° 	1.4	137	6H	1.8	0.22	3.60	129	149						
	1.7	172		1.8	0.22	3.67	132	152						
	2.1	206		1.8	0.22	3.71	133	154						
	2.4	241		1.8	0.22	3.75	134	155						
	2.8	275		1.8	0.23	3.79	136	157						