

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

Upravljački automati

EC

Pro-C

ICC

SVC

Početna strana

Navodnjavanje parkova

Uređenje zelenih površina

Raster za travu

BAŠ Sve... za poljoprivredu

Kontakt



EC

Zbog svoje ekonomičnosti i svestranosti, ovaj tip upravljačkog automata (tajmera) se uzima kao primer pri poređenju

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Jednostavno rukovanje

uz pomoć glavnog kontrolnog dugmeta i vrlo preglednog displeja, i lice koje vrši instalaciju, a također i korisnik-vlasnik veoma lako može podesiti (programirati) rad tajmera.

Prilagođenje godišnjem dobu (između, 10% i 150%):

jednostavno, prateći prikaz na displeju, u koracima od po 10%, moguće je prilagoditi programiranu količinu zalivanja, prema okolnostima tekućeg godišnjeg doba.

Tri nezavisna programa, sa najviše 4 starta zalivanja dnevno po programu:

u bilo koje doba dana se može predvideti zalivanje, uz odgovarajuću učestalost.

Veliki displej sa tečnim kristalima:

interaktivne ikonice će nam u trenutku pokazati sve podatke koje želimo videti ili podesiti, a programiranje je jednostavno jer nema jezičkih barijera.

Dani u kojima će biti zalivanja, mogu slobodno da se odrede:

nema ograničenja - slobodno se mogu odrediti dani u kojima treba biti zalivanja: to može biti bilo koji dan (ili dani) u sedmici, ili bilo koji period u intervalu između 1 i 31 dana.

Mogućnost priključenja senzora za kišu:

na rednoj spojnici u kućištu tajmera, postoji mesto za priključenje raznih senzora: za kišu, za vlažnost, za temperaturu ili za vetar.

Ugrađena trajna memorija:

obezbeđuje sigurnost za slučaj prekida u električnom napajanju: biće sačuvano tačno vreme, podešeni datum i svi uneti programi zalivanja.

MODELI

- 1 - ECC-200i/201i** - 2 zone, unutrašnji
- 2 - ECC-400i/401i** - 4 zone, unutrašnji
- 3 - ECC-400/401** - 4 zone, vanjski
- 4 - ECC-600i/601i** - 6 zona, unutrašnji
- 5 - ECC-400/601** - 6 zona, vanjski

DIMENZIJE

Model za unutrašnju montažu š/v/d:

13,3 x 14,6 x 5,0 cm

Model za vanjsku montažu š/v/d:

22,0 x 17,8 x 9,5 cm

RADNI PARAMETRI

• Tri nezavisna programa:

A, B i C.

• Startna vremena za zalivanje:

dnevno ukupno 12, po jednom programu dnevno 4.

• Trajanje zalivanja jedne zone:

od 0 minuta do 4 časa, podesivo u koracima od po 1 minuta.

• Podešavanje dana za zalivanje:

moguće za bilo koji dan u sedmici, ili u intervalu od 1 do 31 dana može se podesiti bilo koji period.

• Prikaz tačnog vremena na displeju:

moguć je kao 12 časovni (AM/PM), ili kao 24 časovni.

• Jednostavno samo jednim dugmetom, ručno pokretanje zalivanja.

• Prilagođenje godišnjem dobu:

između 10%-150% u odnosu na programirano stanje, u koracima od po 10%.