

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

Upravljački automati

EC

Pro-C

ICC

SVC



Početna strana

Navodnjavanje parkova

Uređenje zelenih površina

Raster za travu

BAŠ Sve... za poljoprivredu

Kontakt



ICC

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Višestrani modularni dizajn

Omogućuje lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima

4 potpuno nezavisna programa

Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 8 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za kompleksne zalivne površine

Izbor nezavisnih termina za zalivanje u svakom programu

Maksimalne opcije za termine zalivanja (moguć izbor dana u sedmici, parnih ili neparnih dana, ili izostavljanje pojedinih dana ili intervala u toku perioda od 31-og dana)

Neizbrisiva 100 godišnja memorija

Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom

Programabilna upotreba pumpe u zalivnoj zoni

Pumpa se koristi samo kada je to neophodno; prilagodljivo za upotrebu vode za zalivanje iz dva izvora

Mogućnost cikličnog i natapajućeg zalivanja u zalivnoj zoni

Omogućuje da se odabrani ciklus zalivanja podeli u male ponavljajuće cikluse, radi minimiziranja vremena čekanja da tlo upije dodatnu vlagu

Spreman za daljinsku komandu

Isporučuje se sa priključkom za SRR ili ICR daljinski upravljač

MODELI

1 - ICC-800-PL - kontroler za 8 zalivnih zona, u plastičnom kućištu, maksimalni kapacitet kontrolera je proširiv do 32 zalivne zone

2 - ICM-400 - dodatni modul za kontrolu do 4 zalivne zone, za ugradnju u bilo koji ICC kontroler

3 - ICM-800 - dodatni modul za kontrolu do 8 zalivnih zona, za ugradnju u bilo koji ICC kontroler

DIMENZIJE

Plastično kućište (odgovara N.E.M.A. 3R specifikacijama):

25,7 cm Visina x 33,7 cm Širina x 12,1 cm Dubina

RADNI PARAMETRI

- Napajanje transformatora 120/240 V, 50/60 Hz naizmeničnog napona
- **Izlazna struja transformatora:** Naizmenični napon 24 V, do 1,5 A
- **Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima (do 2):** Naizmenični napon 24 V, do 0,56 A
- **Maksimalna izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima (do 5, uključivo i glavni ventil):** Naizmenični napon 24 V, do 1,4 A
- **Izlazna (komandna) struja, prema glavnom ventilu:** Naizmenični napon 24 V, do 0,28 A
- Premošćenje senzora za kišu je kompatibilno sa većinom takvih uređaja sa podrazumevano zatvorenim mikro-prekidačem
- **Sezonsko podešavanje količine zalivanja:** Između 10 % i 150 %
- Program "D" može se pokrenuti i za zalivanje tipa kap-po-kap
- Auto dijagnostički program je sposoban da odredi izostavljanje aktiviranja neispravnih delova zalivnog sistema, i nastavi zalivanje u ostalim delovima
- **Efektivno zalivanje po zalivnim zonama:** Do 2 časa po programu A, B i C, odnosno do 12 časova po programu D
- **Programabilna odgoda između zalivanja pojedinih zalivnih zona:** Do 10 časova
- **Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše:** Do 7 dana
- Uređaj odgovara UL popisu
- 365-to dnevni kalendar
- **Pomoć pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova:** "Hunter Quick Check™"
- Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema
- Centralna kontrolna jedinica je kompatibilna sa "Hunter" IMMS™ sistemom