

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

Upravljački automati

EC

Pro-C

ICC

SVC



Početna strana

Navodnjavanje parkova

Uređenje zelenih površina

Raster za travu

BAŠ Sve... za poljoprivredu

Kontakt



Pro-C

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Višestrani modularni dizajn

Jednostavno upravljanje resursima; vrlo laka podesivost uređaja za željeni broj zalivnih zona u sistemu

Veliki LCD displej za jednostavno podešavanje

Lak za očitavanje, za prikaz podešenog rada i pristup komandama

Tri programa (A, B, C) sa višestrukim startnim vremenima

Nezavisno programiranje omogućuje udovoljenje mnogih različitih potreba za zalivanjem

Izbor nezavisnih termina za zalivanje

Dani u sedmici, parni ili neparni dani, ili određeni intervali u toku perioda od 31-og dana, pružaju maksimum prilagodivosti

Globalno sezonsko podešavanje potrošnje vode, radi ušteda

Lako podesivo vreme trajanja zalivanja za svaku zalivnu zonu sistema, u rasponu od 10 % do 150 %

Memorija se ne briše

Programirani podaci se trajno upisuju u memoriju uređaja; odlična zaštita protiv nepouzdanog napajanja

Odlična naponska zaštita i auto-dijagnostika protiv kratkog spoja

Mikrokola u uređaju su zaštićeni od elektro-šokova i nema posebnih osigurača o kojima treba brinuti

Spreman za daljinsku komandu

Isporučuje se sa priključkom za SRR ili ICR daljinski upravljač

MODELI

1 - ICC-300i - bazni model za unutrašnju montažu, u plastičnom kućištu sa priključkom za transformator 120 V naizmjeničnog napona, proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona

2 - PC-300 - bazni model za vanjsku montažu, u plastičnom kućištu koje se može zaključati, sa priključkom za transformator 120 V naizmjeničnog napona, proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona

3 - PCM-300 - dodatni modul za kontrolu do 3 zalivne zone, za ugradnju u bilo koji od Pro-C modela kontrolera

DIMENZIJE

Model za unutrašnju montažu:

21,1 cm Visina x 24,4 cm Širina x 9,4 cm Dubina
(8,3" Height x 9,6" Wide x 3,7" Deep)

Model za vanjsku montažu:

22,6 cm Visina x 25,1 cm Širina x 10,9 cm Dubina
(8,9" Height x 9,9" Wide x 4,3" Deep)

RADNI PARAMETRI

• Vanjski modeli:

Transformator 120 V naizmjeničnog napona, sa unutrašnjom kutijom i stezaljkama

• Unutarnji modeli:

Transformator 120 V naizmjeničnog napona, sa trožilnim kabelom i utikačem

• Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima ventila:

Naizmjenični napon 24 V, do 0,56 A

• Izlazna struja transformatora: Naizmjenični napon 24 V, do 1,0 A

• Operativni kapacitet:

Odgovara za istovremeni rad do 3 elektromagneta (solenoida)

• Radna temperatura:

Između 0° C i 65° C

• Kućište za vanjsku montažu odgovara N.E.M.A. specifikacijama

• Uređaj odgovara UL popisu

• Po 4 startna vremena u svakom programu, za ponavljanje zalivanja prema potrebama

• Do 6 sati efektivnog zalivanja po svakoj zalivnoj zoni

• Automatsko hronološko sređivanje i grupisanje startnih vremena zalivanja

• 365-to dnevni kalendar sa prepoznavanjem prestupnih godina

• Programaska mogućnost određenja specifičnog jednog (ili više) dana, koji se uvek tretira kao dan kada nema zalivanja ("off")

• Prekidač za premošćenje senzora za kišu je kompatibilan sa mikro-prekidačkim senzorima, te se na displeju prikazuje kada je aktivan

• Programabilna odgoda između zalivanja pojedinih zalivnih zona, od 0 sekundi do 4 časa, radi dobrog upijanja zalivanog tla ili pri sporom zatvaranju ventila

• Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše, u trajanju od 1 do 7 dana

• Kompatibilan sa "Hunter" uređajima SRR i ICR za daljinsko upravljanje zalivnim sistemima

• Mogućnost programiranja za kontrolu pumpe ili glavnog (master) ventila po zalivnim zonama

• Pomoć pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova:

"Hunter Quick Check™"

• Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema

• Centralna kontrolna jedinica je kompatibilna sa "Hunter" IMMS™ sistemom