

Hunter®

Inovatori u navodnjavanju

Upravljački automati

EC

Pro-C

ICC

SVC

Početna strana

Navodnjavanje parkova

Uređenje zelenih površina

Raster za travu

BAŠ Sve... za poljoprivredu

Kontakt



SVC

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Korisnički-ljubazno programiranje

Podjednako jednostavan za upotrebu, stil programiranja prepoznatljiv kod svih "Hunter" kontrolera

Zaporni solenoid dizajniran za minimalnu potrošnju energije

Baterija od 9 V garantovano je dovoljna za više od jedne cele sezone

Potpuno vodootporan i nepromočiv do 3,6 m potapanja

Nikakva vlaga ne prodire u unutrašnjost uređaja, čak ni u uslovima vlažnih šahtova sa ventilima

Omogućava zalivanje na udaljenim lokacijama

Pomaže u redukciji troškova za instalaciju zalivnog sistema

Fleksibilne opcije programiranja zalivanja

Izbor dana u sedmici, ili određeni intervali u toku perioda od 31 dana

Hermetički zatvoren prostor za bateriju

Provereni dizajn omogućuje potpuno hermetičku zaštitu električnih komponenti od bilo kakvog prodora vlage u uređaj

Kompatibilan sa senzorima za vremenske uslove

Može se podesiti za rad sa "Hunter" senzorima vremenskih uslova: Mini-Clik®, Rain-Clik® i Freeze-Clik®

MODELI

1 - SVC-100 - elegantan kontroler elektromagnetnih ventila, jedan elektromagnet (solenoid) u prilogu (može se instalirati na bilo koji "Hunter" ventil)

2 - SVC-400 - elegantan kontroler elektromagnetnih ventila, za upravljanje sa 4 zalivne zone (elektro-magneti - solenoidi se pribavljaju posebno)

3 - Solenoid - Zaporni elektromagnet za ventile, sa baterijskim napajanjem 6-9 V jednosmerne struje, dizajniran da odgovara svim "Hunter" plastičnim ventilima - oznaka za nabavku: 458200

DIMENZIJE

Kontroler:

8,3 cm Prečnik x 5,1 cm Visina

RADNI PARAMETRI

• Efektivno zalivanje u zalivnoj zoni:

Od 0 do 240 minuta, u koracima od po 1 minuta

• Startna vremena zalivanja:

Do 9 dnevno

• Sedmični kalendar zalivanja ili u intervalima (u periodu od 1 do 31 dana)

• Prikaz vremena po 24 časovnom ili 12 časovnom principu (prepodne/popodne)

• Lako razumljiv displej sa funkcijskim ikonicama

• Jednostavne ručne komande, uz pomoć samo jednog dugmeta

• Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše:

Od 1 do 7 dana

• Upravljanje elektromagnetnim ventilima udaljenim do 30 m od kontrolera

• Baterija:

Standardna alkalna od 9 V (nije priložena uz uređaj), obezbeđuje najmanje godinu dana rada.

Baterija nije neophodna za čuvanje programiranih podataka u uređaju

• Memorija:

Neizbrisiva za programirane podatke

• Priloženo 0,6 m kabela za vezu kontrolera i solenoida (radi programiranja izvan šahta sa ventilima)

• Nasadni nosač za jednostavnu instalaciju

• Gumeni omotač-telo uređaja, sprečava nečistoću i prašinu da se nakupi na displeju

• Kompatibilan sa senzorom za vremenske uslove

• Kontroler je kompatibilan sa većinom uobičajenih dvožilnih elektromagneta (solenoida), koji rade sa jednosmernom strujom 6 - 9 V (proveriti spisak kod proizvođača)